

票夹、手包标准的修订及制定

近日，工信部公示了 42 项轻工、包装行业标准的报批稿，面向公众进行意见征集，一批箱包行业标准也在内，其中包括对票夹标准的修订以及手包标准的制定，下面主要对票夹标准的修订内容进行分析。

首先，对票夹标准的适用范围做了调整，扩大了标准的适用范围，明确指出毛皮类票夹及手机套可参照此标准执行。其次，增加了原料和配件（例如有害物质、拉链、五金配件等）的要求及试验方法。

新标准中调整了外观质量与缝制要求的内容，比如对面层材料中的皮革，里心、隔仓等的要求进行了调整，取消优等品和合格品的级别分等，统一性能指标要求。标志部分也有稍作调整，对与主体材质相关的一些特殊情况的标识方法进行细讲，且明确进口产品应标注产地。对于物理机械性能更新内容见以下表格：

更新点	QB/T 1619-2006	QB/T 1619-2018 (报批稿)
耐摩擦色牢度	干擦 4≥级，湿擦≥3 级	表面涂层厚度≤20μm 的皮革，毛皮、绒面革： 绒面革：干擦≥3，湿擦≥2 其他：干擦≥3，湿擦 2-3； 表面涂层厚度 >20μm 的皮革、人造革/合成革、再生革： 干擦≥3-4，湿擦≥3 纺织材料、无涂层超细纤维材料： 牛仔布：干擦≥3，湿擦不检； 其他：干擦≥3-4，湿擦≥2-3
拉链耐用度	选取拉链最大长度范围内进行测试	选取拉链长度 20cm 进行测试； 若拉链长度不足 20cm，在拉链最大长度范围内进行测试
五金配件耐腐蚀性	-	腐蚀点个数不超过 3 个，且单个腐蚀点面积不大于 1mm ²

对于手包，未制定相关标准前，主要参照背提包的标准进行测试，但适用度并不高，例如振荡冲击测试，确定规定的负重后，可能由于手包的容积太小装不下负重物而使实验不能顺利进行。新制定的手包标准中定义手包为容积不超过 3L，以手持为主，可配有起辅助作用的提带（可拆卸或不可拆卸）或背带（可拆卸）的包类产品，从而与背提包区分开来。新标准内容基本与票夹标准一致，实际上放宽了对手包的测试要求。

更多报批稿请点击查看：

http://www.standardcn.com/article/show_advise.asp?id=61507

联系我们

深圳市英柏检测技术有限公司

IMPAQ TESTING TECHNOLOGY CO., LTD

业务咨询：services@impag-tech.com

咨询热线：0755-32998288

www.impag-tech.com



扫一扫！